

## MASTER LINE EIK EXTRA

### Geometrische kenmerken (volgens EN 13227)

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Dikte              | 9mm                                |
| Breedte            | 180/220/240/260 mm                 |
| Lengte             | 1000 tot 2500mm                    |
| Dikte tolerantie   | +/- 0,2mm                          |
| Breedte tolerantie | +/- 0,2mm                          |
| Vochtgehalte       | Tussen 7% en 11%                   |
| Gewicht            | +/- 7kg/m <sup>2</sup>             |
| Verpakking         | per 10 stuks, de 260mm per 6 stuks |
| Randafwerking      | met of zonder velling/rabat        |

### Specificatie houtsoort

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Houtsoort                         | Europese eik   |
| Botanische naam                   | quercus robur  |
| Groeigebied                       | Frankrijk  |
| Sortering                         | Extra / Surchoix / QFQ, symbool ooo, volgens "Sorteringen voor eiken lam parket gangbaar in de Benelux", een strengere sortering dan de EN 13227 |
| Gezond spinthout                  | niet toegelaten  |
| Gezonde en vergroeide kwasten (1) | niet toegelaten  |
| Ongezonde kwasten (1)             | niet toegelaten  |
| Oppervlaktescheuren               | niet toegelaten  |
| Tussenschors                      | niet toegelaten  |
| Valbreuk                          | niet toegelaten  |
| Kleurverschil                     | lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten   |
| Mergstraal en draadhelling        | toegelaten   |
| Biologische aantasting            | niet toegelaten  |
| Zaagwijze                         | enkel kwartier en vals kwartier  |

(1) Meetmethode kwasten volgens EN 1310